PROMOTE 大空間の送風や空気循環に!

大風量&広範囲! ブラストファンシリーズ

ブラストファン

PBF-60N(羽根径60cm)
PBF-75N(羽根径75cm)
PBF-100N(羽根径100cm)

電源:単相100V(50/60Hz)
寸法:W775xD380xH795
W925xD380xH925
W1140xD380xH1190
質量:約19/26/35kg
電源コード:約2.4m アース付

★さまざまな場所で使われています。

PBF-60N	PBF-75N	PBF-100N
¥27,500	¥37,500	¥64,000
税込み¥30,250	税込み¥41,250	税込み¥70,400

PROMOTE

※画像は開発中の物を使用しておりますので、実際の物と異なる場合がございます。

ペルチェ式水冷ベスト

PPSV-01

冷却方法:ペルチェ式水冷方式
温度調整:強冷スイッチ2段
使用時間:強4時間/弱4.5時間
質量:1.9kg(バッテリー込)
使用環境:25~45℃
＊専用バッテリー付

常温の水道水をペルチェの力で水を冷やします。ペルチェ部が熱くならないように、外気を吸い込み、熱を排出します。

タンクで冷やされた水が、背中全体に循環し、体に籠った熱を冷却してくれます。

NEW

ペルチェの力で、タンク内の水を冷やし循環！！
冷却材不要で、凍らす手間を省けます。

¥58,000
税込み¥63,800

PROMOTE

循環式水冷ベスト

PC-JSV02

電源:モバイルバッテリーUSB-A
ポンプ出力:5V/140mA
流量:約320~350ml/min
ポンプ稼働時間:約40時間
(DC5V 6700mAh使用時)
質量:約650g(ベストのみ)
＊モバイルバッテリー付

丸洗いできる水冷ベスト

本体には便利な5つの機能が!!
・バッテリー収納ポケット
・アルミシートで保冷効果UP
・サイズ調整アジャスター
・USB防水キャップ
・フリーポケット

¥15,000
税込み¥16,500

PROMOTE

グラセPCMベスト

PC-PCMV

本体サイズ:約350mmx320mm
本体重さ:約800g
サイズ:フリーサイズ
素材:生地 TPU
バックル プラスチック
冷却温度26℃以下
(水水:約45分・冷凍庫:約90分・冷蔵庫:約120分)
使用時間:約120分

¥10,000
税込み¥11,000

PCM(相交換物質)宇宙服の技術を応用して、外気温の急激な変化から体を守る為に開発された温度調節機能に特化した新素材です。通気性・凍結性・可動性に優れた商品です。

KYOCERA

冷却プレート&小型高性能ファンで
効率よくクールダウン

ペルチェ素子の冷却プレート(2枚)と左右の小型高性能ファンで、首元にある太い血管を冷やし、首回りから体を効率よくクールダウンできます。

ファンの風量は静音→弱→中→強→パワーの5段階に調節できます。
静音モードでは従来機種に比べファンの音がさらに静かになりました。

モバイルネッククーラー

DNC5010
バッテリー別売

¥5,100
税込み¥5,610

ブラックコンドル

俺の塩飴ミックスボトル

NH-28

10種のフレーバー
レモン/梅/ラムネ/青リンゴ/ブドウ
オレンジ/ヨーグルト/コーラ/ライム/グァバ

¥2,600
税込み¥2,808

ブラックコンドル

塩タブレットミックス

NH-30

レモン/パイン/カシス
3種入り
汗で失われる塩分・イオン・エネルギーを生み出す糖分を含み噛めば素早く溶け汗に近いイオン比率で吸収します。

¥2,700
税込み¥2,916

ブラックコンドル

熱中カリカリ梅

NH-50

大粒の国産梅使用
ガツンと塩味

¥1,900
税込み¥2,052

ブラックコンドル

種なし熱中カリカリ梅

NH-51

大粒の国産梅使用
ガツンと塩味
種がないから食べやすい！

¥1,300
税込み¥1,404

PROMOTE

ムシ殺虫器

PC-04

電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:約4.5W
補虫交換管:4W(BLタイプ直管)
サイズ:130x130x235mm
重量:約520g
参考有効面積:約25~80㎡

¥3,800
税込み¥4,180

PROMOTE

ムシ殺虫器

PC-06

電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:約7W
補虫交換管:6W(BLタイプ直管)
サイズ:130x130x320mm
重量:約580g
参考有効面積:約30~90㎡

¥4,000
税込み¥4,400

PROMOTE

業務用電撃殺虫器

PC-020A

電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:約25W
補虫交換管:6W(BLタイプ直管)
サイズ:402x147x3150mm
重量:約5kg
参考有効面積:約90~130㎡
電源コード:約1.8m

¥21,000
税込み¥23,100

PROMOTE

業務用電撃殺虫器

PC-030

電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:約30W
補虫交換管:15W(BLタイプ直管)
サイズ:640x220x5000mm
重量:約8kg
参考有効面積:約100~150㎡
電源コード:約1.8m

¥41,000
税込み¥45,100

HiKOKI

温かいと冷たいを同時に持ち歩き。 MULTI VOLT

業界初 最大温度差60℃で使い方広がる
0℃と60℃が同時にできるコードレス冷温庫
※2022年5月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス冷温庫)

UL18DC	UL18DBA
340×450×553	340×450×653
仕切板なし 18L (2Lペットボトル4本入る!)	仕切板なし 25L (2Lペットボトル6本入る!)
仕切板あり 左8L 右8L	仕切板あり 左8L 右14.5L
-18℃冷凍 5℃冷蔵 0℃冷蔵 60℃保温	-18℃冷凍 5℃冷蔵 0℃冷蔵 60℃保温

蓄電池、ACアダプタ、車載用DCコード使用で3電源使用可能

コンセント: インバータ付エンジン発電機で使用可能 (標準付属のACアダプタ使用)
車(シガーソケット): 標準付属の車載用DCコード使用
エンジンのリスタート時も安心! ※4 通電自動復帰機能を搭載
供給電源が遮断された場合、蓄電池が取付いていなくても、再通電時に冷温庫の電源が自動で復帰します。
蓄電池

12V出力ソケット・USB端子付(12V出力ソケット:UL18DDを除く)
12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。(車載用機器、USBコードは市販品をご使用ください)
最大20W出力可能 / ケトルでお湯が沸かせる! / 12V出力ソケット / USB-C / USB-A端子
生活防水仕様 防水保護等級 IPX4 突然の雨でも安心。
ドレンコック付 大口排水で排熱後の水抜きが楽ゆ。
LEDライト付(点灯2種類) 暗い場所でも庫内が見やすい。

コードレス冷温庫 18V UL 18DC形 MULTI VOLT 2Ah
アグレッシブグリーン WM / フォレストグリーン WMG / サンドベージュ WMB

コードレス冷温庫 18V UL 18DBA形 MULTI VOLT 大容量25L
WMZ / WMGZ / WMBZ

UL18DC(18Lタイプ)
¥79,800
税込み¥87,780

UL18DBA(25Lタイプ)
¥89,600
税込み¥98,560

NICHIDO

¥14,000
税込み¥15,400

ダークホース車載用高速製氷機

サイズ(約):34.5cm×23.5cm×35cm
容量(約):貯水容量:1.6L(氷保管量:680g)
重量(約):9.2kg
材質:ステンレス+ABS
入力電圧(アダプター):100~240V50-60Hz
入力電圧(冷蔵庫):12/24V
入力電流:AC:1.2A(アダプター)DC:5A/2.5A
(本体)
定格効率:60W
騒音:45db
製氷時間(目安):(小)5~6分/(大)7~9分
製氷量:約12kg/日(目安)
冷媒:R134
付属品:直流電源装置、シガー電源、アイスコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)

¥19,800
税込み¥21,780

REX ポータブル電源 PB-AR20Pro

- リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載
- ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます
- 様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています

仕様

品名/型式		ポータブル電源 PB-AR20Pro / PB-AR20Pro
品番		410015
本体	質量	16.7kg
	外寸	413mm×312mm×265mm
	バッテリー容量	1152Wh
	UPS機能	搭載(切り替え時間 15ms 以内)
	パススルー機能	可能
入力	AC入力	100~120V 50/60Hz ~ 15.4Max
	ソーラー入力	12~30V 15A 最大 600W
	車両より充電	12V/24V 対応
出力	AC 出力端子×4	100V 定格出力 1800W(瞬間最大出力 3000W) 50Hz
	USB-A 急速出力端子×2	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 合計最大 36W
	USB-C 出力端子×2	5/9/12/15V=3A、20V=5A 合計最大 200W
	シガーソケット	12V/10A 合計最大 120W
	ワイヤレス充電×2	最大 30W
内蔵電池	タイプ	リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)
	保護機能	高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、過充電保護、短絡保護、過電流保護
動作環境※	充電温度範囲	0℃~+40℃
	放電温度範囲	-10℃~+40℃
	保管温度範囲	-20℃~+40℃(推奨:+20℃~+30℃)
	動作湿度範囲	10~90%RH(結露)
標準付属品		AC 充電ケーブル
標準価格		¥193,000

※長期保管の際は、3ヵ月に1回程度の動作確認(充電・放電)をお願いいたします。

PB-AR20Pro
¥154,000
税込み¥169,400