

工業用内視鏡

●自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに

FES Series FES262/FES462

NEW



2WAY

180° 双方向先端可動式

FES262

4WAY

360° 4方向先端回転式

FES462

- カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保。(FES262:180°/FES462:360°)
- 4.3 インチ IPS モニター、100 万画素 (HD) で高画質
- φ6.2mm カメラを採用、輝度調整可能な高輝度 LED(6 灯) を搭載
- カメラヘッドは IP67 防水構造。
- 人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作。

FES262-1 / FES262-2

カメラケーブル長 1m / 2m

FES462-1 / FES462-2

カメラケーブル長 1m / 2m



製 品 名		工業用内視鏡 FES262-1	工業用内視鏡 FES262-2	工業用内視鏡 FES462-1	工業用内視鏡 FES462-2
型 式		FES262-1	FES262-2	FES462-1	FES462-2
品 番		44C001	44C002	44C011	44C012
システム	LCD ディスプレイ	4.3 インチ IPS スクリーン (480x272)			
	画 像 解 像 度	JPG：640x480/1280x720/1920x1080			
	動 画 解 像 度	AVI：640x480/1280x720/1920x1080			
	基 本 機 能	写真撮影、ビデオ録画再生、画像回転、カメラ温度、TV 出力など			
	メ モ リ ー	リムーバブルTF カード用スロット (最大 32GB)			
カ メ ラ ケーブ ル	ステアリング半径	約 32mm			
	ス テ ア リ ン グ	ステアリング角度：左右 約 180°		ステアリング角度：上下左右 約 180°	
		ステアリング寿命：≧ 10000 回			
	カメラケーブル材質	金属製ケーブル			
	カメラケーブル長さ	1m	2m	1m	2m
カ メ ラ	カメラレンズ直径	φ 6.2×16mm			
	セ ン サ ー	1/9" CMOS、1280x720；20FPS			
	視 野 角	90°			
	被 写 界 深 度	20 ～ 100mm			
	調節可能 LED ライト	4 段階に調節可能 (LED×6 個)			
	A W B / A G C	対応			
	カメラヘッド IP 等級	IP67			
電 源	バッテリ 容量	充電：DC5V×1A；3.7V/2200mAh；約 3 時間		充電：DC5V×1A；3.7V/4400mAh；約 6 時間	
動作環境	温 度 / 相 対 湿 度	・本体：-10 ～ 50℃ / 90% 以下 ・カメラヘッド：-10 ～ 70℃			
認証		CE/FCC			
標準付属品		メモリーカード (32GB)、充電ケーブル、キャリングケース			
標準価格		¥58,000	¥78,000	¥98,000	¥138,000

商品の仕様は予告なく変更することがあります。