

電動ツール

KTC

9.5sq.コードレスラチェットレンチセット

3/8"sq. CORDLESS RATCHET WRENCH SET

ミニ型エアラチェットと同等のサイズ感に、この高回転！
狭所や連続作業での早回しのストレスを軽減！

全長
220mm

無負荷回転数
320 rpm

ボルト・ナットの早回し作業は、
本数が増えるほど手間も時間もかかる。整備現場の大きな負担。
エアラチェットから持ち替えても違和感のない、超コンパクト・軽量の
コードレスラチェットが、作業者の負担を軽減。
従来品比約1.4倍*の高回転で、作業時間も短縮します。

※当社No.JAR353と比較



トリガースイッチと連動したLEDライト
搭載で対象物の視認性を向上



充電インジケータでバッテリーの
状態をお知らせ



不意の作動を防止する安心の
ロック機構を採用

9.5sq.コードレスラチェットレンチセット 3/8"sq. CORDLESS RATCHET WRENCH SET



No.	トルク		無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオン バッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量 (g)	小売参考価格
	電動 (N・m)	手動 (N・m)							
JTRE330	3N・m	200N・m	320	3.6V/2.5Ah	220	44	35	500	¥22,800


- ・超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。
- ・高回転で早回し作業の効率を向上。
- ・トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。
- ・使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケータ付。
- ・保管時・置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。

※緩め始めなど、大きな力が必要な場合はトリガースイッチをロックし
ラチェットハンドルとして使用してください。
※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



- ・保護メガネや保護マスク、耳栓などの保護具を使用する。
- ・付属のUSBケーブルを使用して充電する。
- ・急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件:5V2A)


- ・バッテリー／内蔵式(取外し不可)
- ・充電端子／USB Type C、充電時間は約60分
- ・使用环境温度／0～40℃
- ・付属品／USB充電ケーブル(充電器は付属していません)



超コンパクト・軽量で取り回し楽々



質量
約**33%**減
当社従来品比




※エアカブラの締め込み具合やカブラのサイズで多少変化します。

コードレスインパクトレンチセット


軽整備・車内整備の締緩作業に!



特長紹介



H形状ヘッド



9.5sq.コードレスラチェットレンチセット 3/8"sq. CORDLESS RATCHET WRENCH SET

No.	トルク		無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオン バッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量 (g)	小売参考価格
	(最大/N・m)	(実用/N・m)							
JTRE310	34	30	190	7.2V/2.0Ah	253	62.3	53.5	750	¥31,400

【セット内容】 本体(JTRE310)×1、バッテリーパック×1、
リチウムイオン専用充電器(JHE072)×1

- ・バッテリーの残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電のタイミングをお知らせ。
- ・スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティーシングスロットルを採用。
- ・ヘッド先端部はH形状を採用し、過大負荷時のヘッドの開きを防止。


※連続作業すると電圧降下によりバッテリー残量に余裕があっても一時的にLEDが点滅することがあります。
※緩め始めなど、大きな力が必要な場合はスロットルレバーを握らずラチェットハンドルとして使用してください。
(稼働状態でラチェット操作するとラチェット部が破損する恐れがあります。)
※補給部品としてバッテリー、充電器を設定しています。
※バッテリーと充電器は修理対象外です。

自動車などの各種カバー類の取り外しに最適!






専用樹脂ケース付
(W350×D285×H90)

付属ビット (4本付)



適用ビット



1/4"コードレスインパクトドライバセット 1/4"sq. CORDLESS IMPACT SCREWDRIVER SET

No.	トルク (実用/N・m)	無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオン バッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量 (kg)	小売 参考価格
JTAE115A	110(気温20℃満充電時)	0～2,500	14.4V/2.0Ah	157	212	62	1.1	¥42,600

【セット内容】 本体(JAE101)×1、バッテリー×2、充電器(JHE180G)×1、
電源コード×1、No.2クロスビット×4、専用樹脂ケース(W350×D285×H90)×1

- ・リチウムイオンバッテリー採用の小型・軽量タイプ。
- ・No.2クロスビットが4本付属。
- ・LEDライト搭載で作業対象を照射できる。
- ・急速40分充電。

※実用トルク値は参考値です。使用環境により異なります。
※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。
※補給部品としてバッテリー、充電器を設定しています。
※バッテリーと充電器は修理対象外です。




- ・可燃性ガスや液体のある場所で使用しない。
爆発や火災による死亡や重症の原因となります。
- ・密閉された場所で使用しない。発煙、発火、破裂の恐れがあります。



エンジン補機類の取り外しに最適!



専用樹脂ケース付
(W350×D285×H90)



9.5sq.コードレスインパクトレンチセット 3/8"sq. CORDLESS IMPACT WRENCH SET

No.	トルク (実用/N・m)	無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオン バッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	質量 (kg)	小売 参考価格
JTAE315A	110 (気温20℃満充電時)	0～2,500	14.4V/2.0Ah	157	212	62	1.1	¥42,600

【セット内容】 本体(JAE301)×1、バッテリー×2、充電器(JHE180G)×1、
電源コード×1、専用樹脂ケース(W350×D285×H90)×1

- ・リチウムイオンバッテリー採用の小型・軽量タイプ。
- ・LEDライト搭載で作業対象を照射できる。
- ・急速40分充電。

※実用トルク値は参考値です。使用環境により異なります。
※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。
※補給部品としてバッテリー、充電器を設定しています。
※バッテリーと充電器は修理対象外です。



- ・可燃性ガスや液体のある場所で使用しない。
爆発や火災による死亡や重症の原因となります。
- ・密閉された場所で使用しない。発煙、発火、破裂の恐れがあります。



■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

製品サイト ktc.jp

- 製品のサイズで単位が表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様および価格は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。



No.76-06 2025.06.20S(SK)