

クーリングブラストプロ COOLING BLAST™ PRO 18.6V 対応

毎秒約100Lの最大風量

※表示4 (18.6V)で稼働時

羽根 脱着可能
風量 調節 4段階
最大出力 18.6V 対応
気流 2WAY



羽根を取り外して

水洗いできる

ファンのカバーと羽根はネジ式で取り外しができます。モーター部分と分離できることで水洗いでのお手入れが可能になりました!

※水にぬれた部品を組み立てたり使用しないでください。故障の原因になります。



The blades can be removed and washed in water.

最大出力18.6Vで
約2.5時間連続稼働!

特許出願中

DWS Dual Wind System 2WAY タイプ

直流風 シリコンアタッチメントを装着! 並行風

ファンのみ → ファン+シリコンアタッチメント

従来の直線的な風が強く吹き抜けます。1箇所への集中送風を防ぎ、気流を変えることで全体に循環する風を作り出します。

クーリングブラストネオ COOLING BLAST™ NEO モバイルバッテリー専用 (USB-Aタイプ) ※モバイルバッテリーは別売です


USB 昇圧ケーブル付で
5Vのモバイルバッテリーが
9Vにパワーアップ!

電圧の低いモバイルバッテリーでも昇圧ケーブルを使えば専用バッテリーにも劣らない風量に!

薄型・超軽量
スタイリッシュ!

ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現。

薄さ約35mm



モバイルバッテリー専用 薄型 風量調節 3段階

モバイルバッテリー専用モデル
市販のものでOK! 電池切れに備えてストックしやすい! 導入しやすく、屋内作業・軽作業にもオススメ!

※モバイルバッテリーは別売になります
※合計出力5V/2.1A以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。

おすすめモバイルバッテリー

モバイルバッテリー10,000mAh

| | | | |
|------|---|----|---------|
| 製品名 | モバイルバッテリー10,000mAh | 品番 | TL115UK |
| サイズ | 約W74×H145.5×D15.2mm(本体) | | |
| 質量 | 約245g(本体)、約19g(付属ケーブル) | | |
| 製品仕様 | 入力定格:DC5V/2A 出力定格:DC5V/2.4A 付属ケーブル長:約15cm 付属ケーブル定格:DC5V/2A(microUSBケーブル) 材質:PC+ABS他(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル) | | |

※充電器は市販品をご使用ください。

LX-6700 BAZ II 18.6Vバッテリーセット

＜セット内容＞



※バッテリーの単体販売はございません。

●バッテリー仕様

電池容量: 6700mAh/48.24Wh
入力電圧: DC8.4V/1500mA
充電回数: 約500回
充電時間: 約5時間
保管温度: -10℃~40℃

●出力電圧及び連続稼働時間

| バッテリー表示 | 連続稼働時間 | 風量 |
|-------------|--------|---------|
| 表示4 (18.6V) | 約2.5時間 | 約100L/S |
| 表示3 (15V) | 約4時間 | 約78L/S |
| 表示2 (12V) | 約8.5時間 | 約65L/S |
| 表示1 (8V) | 24時間以上 | 約42L/S |

※稼働時間は満充電時の値です。着用品、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は初期不良の対象外とさせていただきます。※最大限のパフォーマンスを発揮させるため、18.6Vバッテリー(LX-6700BAZ II)のご使用を推奨いたします。※必ず18.6V以上対応のファンをご使用ください。18.6V非対応のファンは、モーター・コイル焼損の危険性がありますのでご使用はお控え下さい。

LX-6700 FCZ II 18.6V対応ファンセット

＜セット内容＞



※ファンの単体販売はございません。

別売オプション



※ケーブルは消耗品の為、新線等の場合は新しいものをお買い求めください。
※ホコリフィルターは空気抵抗ができるため風量は装着前に比べ下がります。
また、粉じん環境での使用を推奨する製品はございません。

LX-6700 FCML 9V対応ファンセット LIGHT

＜セット内容＞



※モバイルバッテリーは別売になります。
※合計出力5V/2.1A以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。
※ファン単体の販売はございません。

別売オプション



※空気抵抗ができるため風量は装着前に比べ下がります。
※粉じん環境での使用を推奨する製品はございません。

●適合商品

合計出力5V/2.1A以上のモバイルバッテリーをご使用下さい。

※5Vより出力電圧の高いモバイルバッテリーは使用しないで下さい。不具合の原因となります。
※2.1A未満のモバイルバッテリーを使用した場合、作動しない場合があります。
※モバイルバッテリーの機種、使用環境によっては作動しない場合があります。

●出力電圧及び連続稼働時間

(合計出力5V/2.4A/電池容量10,000mAhのバッテリー使用時)

| 出力表示 | 連続稼働時間 | 風量 |
|------------|--------|--------|
| H (高・9V) | 約4時間 | 約60L/S |
| M (中・7.5V) | 約6時間 | 約56L/S |
| L (低・6V) | 約9.5時間 | 約45L/S |

※風量は当社基準で測定した値です。ご使用の目安としてください。
※連続稼働時間は満充電時の値です。着用品、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は保証の対象外とさせていただきます。
※従来のCOOLING BLASTシリーズ専用バッテリーやLX-6700ケーブルは故障の原因となりますので使用しないでください。